HPVMF 静液压传动装置 Hydraulic static transmission





静液压传动装置,又称液压无极变速器(HST),集成液压泵、液压马达、控制阀、油滤 为一体,组成闭式系统,通过调节液压泵的排量,实现无级变速传动。

Hydrostatic transmission device, known as HST, is a closed circuit system which integrates pump, motor, control valve and oil filter together, and can vary motor output speed infinitely by changing pump displacement proportionally.

- 主要应用于水稻收割机、插秧机、拖拉机、联合收割机、玉米收割机、小型工程机械等 的行走驱动系统
- 一 无级变速传动, 马达平稳切换输出旋向
- 一 在各高压侧配置溢流阀用于防止液压传动系统过载
- 一 内置补油泵, 最大补油压力由内置溢流阀限制
- 一 超宽中位区间设计, 更易找到中位
- 一 低负荷操作力矩, 舒适的操作手感
- 一 结构紧凑、体积小、重量轻、噪音低
- Mainly applied in propel system of rice harvester, rice transplanter, tractor, combine harvester, corn harvester and mini construction machinery
- Infinitely variable speed change, stable output rotation direction change
- Pressure-relief valves in both pressure ports for system overload protection
- Integrated boost pump, max. charge pressure is adjusted by a built-in pressure-relief valve
- Easy neutral position adjustment
- Low operating torque, comfortable operation
- Compacted design, small size, light weight, low noise

型号说明 Type code

LY		H	PV	MF	- -	28	-	L	= 1	02	
01		02	03	04		05		06		07	08

公司标识 Company identification

01 "力源液压"公司 Liyuan company

控制力	式 Control device	ces							
	手动控制	Manual control	•	•	•	•	•	1000	Н
02	手动伺服控制	Manual servo control		-	-	1	-	•	HS

泵 Pump

I	03	轴向柱塞变量泵	Variable axial piston pump

马达 Motor

04 轴向柱塞定量马达 Fixed axial piston motor

电磁比例控制 Electric proportional control

08 根据客户需求定制 Customized according to demand

规格 Size

05	泵、马达最大排量 Vgmax	mL/r	18	23	28	37	42	56	28	ı
----	----------------	------	----	----	----	----	----	----	----	---

旋转方向 Direction of rotation

06	从轴伸看 Viewed from drive shaft	顺时针 Clockwise	•	0	•	•	•	•	L
滤油器	形式 Filtration			Sn -	¥				

0.7	个市滤油器 Without oil filter	0	0	•	•	•	O	01
07	带滤油器 With oil filter	•	0	•	•	•	•	02
客户	定制 Customization							

排量 Displacement (mL/r)	额定压力 Nominal pressure (MPa)	最高压力 Max. pressure (MPa)	转速 Speed (rpm)	理论最大输出扭矩 Theoretical max. output torque (N•m)	理论最大传递功率 Theoretical max. transfer power (kW)	重量 Weight (kg)
18	21	30 ⁺²	3000	96	31	17
23	21	28 ⁺²	3000	112	35	23
28	21	28 ⁺²	3000	134	42	23
37	21	30 ⁺³	3000	194	61	25
42	21	32 ⁺³	3000	234	73.5	27
56	25	32 ⁺³	3000	312	98	46

● =可供货 Available

〇 =可按要求订货 On request

一 =不可供货 Not available

A/B/C/D....